

INSERTOS SOLIDOS CON SELLADOR ANAERÓBICO

- Fácil instalación del inserto Ez Sert mediante tornillo de rosca igual a la interna, o también mediante un destornillador o herramienta eléctrica.
- Se instalan usando machos y brocas Standard.
- El adhesivo microencapsulado reacciona en 3-5 minutos y evita que el inserto se salga de su alojamiento por vibraciones externas. El inserto queda adherido generando una rosca estanca ante líquidos y gases con resistencia hasta 400 bares de presión cuando se estabiliza la reacción (72 horas).



1630

Unid:mm

CÓDIGO	ROSCA INTERIOR	ROSCA EXTERIOR	L	DIAMETRO TALADRADO	PROFUNDIDAD TALADRO
030506	M 3 x 0,50	M 6 x 1,00	6,50	5,10	7,80
040707	M 4 x 0,70	M 8 x 1,25	7,50	6,90	9,00
050807	M 5 x 0,80	M 8 x 1,25	7,50	6,90	9,00
061010	M 6 x 1,00	M 10 x 1,50	10,50	8,60	12,00
081212	M 8 x 1,25	M 12 x 1,75	12,50	10,40	14,50
101517	M 10 x 1,50	M 16 x 2,00	17,00	14,00	19,00
121717	M 12 x 1,75	M 16 x 2,00	17,00	14,00	19,00
162020	M 16 x 2,00	M 24 x 3,00	20,00	21,00	24,00
202530	M 20 x 2,50	M 36 x 4,00	30,00	33,00	35,00

JUEGO DE INSERTOS SOLIDOS CON SELLADOR ANAERÓBICO

- KITS



163099

Unid:mm

CÓDIGO	ROSCA-PASO	CONTENIDO	ROSCA INTERIOR	ROSCA EXTERIOR
0308	M 3 – M 8	10	M 3 x 0,50	M 6 x 1,00
		10	M 4 x 0,70	M 8 x 1,25
		10	M 5 x 0,80	M 8 x 1,25
		10	M 6 x 1,00	M 10 x 1,50
		10	M 8 x 1,25	M 12 x 1,75
0816	M 8 – M 16	10	M 8 x 1,25	M 12 x 1,75
		10	M 10 x 1,50	M 16 x 2,00
		8	M 12 x 1,75	M 16 x 2,00
		5	M 16 x 2,00	M 24 x 3,00



- Consulten plazo de entrega.